

PRZEDMIAR KR-1

NAZWA INWESTYCJI : Wiejski dom Kultury
ADRES INWESTYCJI : Dobrocin gm. Małdyty dz. nr 6/263 Gmina Małdyty
INWESTOR : Gmina Małdyty
ADRES INWESTORA : Małdyty ul. M. Kopernika 10
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Konopka (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.05.2022

USŁUGI PROJEKTOWE
Nadzór Robót Budowlanych
mgr inż. Andrzej Konopka
Up. nr 294/86/Ol.
§5 ust. 1, §6 ust. 1 i 3, §1 i §13 ust. 1 pkt 2
Dz. U. nr 8 poz. 46 z 1975

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm ,miejsca postojowe- KR1- dla samochodów osobowych			
1	KNR 2-31	Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni, mechanicznie, grunt	m ²		
d.1	0101-01	wg. zestawienia powierzchni w PZT	m ²	264.77	
				RAZEM	264.77
2	KNR 2-31	Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni, mechanicznie, grunt	m ²		
d.1	0101-02	kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
	j.w	Krotność = 5.4	m ²	264.77	
				RAZEM	264.77
3	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	01 0109-05	(grunt kat. I-II)	m ³		
		0.47*264.77		124.442	
				RAZEM	124.442
4	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m ²		
d.1	0103-02		m ²	264.77	
	j.w	264.77			
				RAZEM	264.77
5	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe odsączająca, podsypka piaskowa, zagęszczenie	m ²		
d.1	0105-01	ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm-gr. docelowa 20 cm	m ²		
	j.w	264.77		264.77	
				RAZEM	264.77
6	KNR 2-31	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek	m ²		
d.1	0105-02	za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²		
	j.w	Krotność = 17	m ²	264.77	
		264.77			
				RAZEM	264.77
7	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, pospółka 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm-docelowa gr. 15 cm	m ²		
d.1	0114-01		m ²	264.77	
	j.w	264.77			
				RAZEM	264.77
8	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0114-02		m ²		
	j.w	Krotność = 5	m ²	-264.77	
		-264.77			
				RAZEM	-264.77
9	KNR 2-31	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem-beton B15	m ³		
d.1	0402-04		m ³	9.98	
		0.35*0.30*95.00			
				RAZEM	9.98
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej-część ilości z PZT	m		
d.1	0403-01	dla nawierzchni KR1	m	95.00	
		95.00			
				RAZEM	95.00
11	KNR 0-11	Nawierzchnia - dla samochodów osobowych z kostki betonowej szarej grubości 80 mm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,	m ²		
d.1	0327-01		m ²	264.77	
	j.w	264.77			
				RAZEM	264.77
12	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie-obramowanie, koperta, symbol	m ²		
d.1	0706-01	(3.60*2+5.00*2)*0.15	m ²	2.58	
				RAZEM	2.58
13	KNR 2-31	Oznakowanie poziome miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych -kolor niebieski RAL 5012 farbą drogową o dużej odporności na zarysowania, szorowanie,uderzenia itp. malowane ręcznie dwie warstwy	m ²		
d.1	0706-07		m ²	18.00	
		3.60*5.00			
				RAZEM	18.00